

TEHNILISED ANDMED



Steer R1



Steer R2



Steer R3



Drive M1



Drive R1



Drive R2



Trailer R1



All Position M1



All Position M2

Artikli nr.	Suurus	Indeks	Indeks valiku- line	PR	TT/TL	Profiil	Soovitav velg	Altern. velg	Laius mm	Läbimõõt mm	Profiili sügavus mm	Kandevõime kg Üksik Kaksik	Kiirus km/h	Maksimaalne õhurõhk bar Üksik Kaksik
043965	215/75 R 17.5	135 / 133 L		16	TL	Steer R1	6.00	6.75	211	767	12,5	2180 2060	120	8,60 8,60
043966	215/75 R 17.5	135 / 133 L		16	TL	Drive R1	6.00	6.75	211	767	15	2180 2060	120	8,60 8,60
043968	235/75 R 17.5	143 / 141 L		18	TL	Steer R1	6.75	7.50	233	797	13	2725 2575	120	8,60 8,60
043967	235/75 R 17.5	143 / 141 L		18	TL	Drive R1	6.75	7.50	233	797	15	2725 2575	120	8,60 8,60
043969	265/70 R 19.5	143 / 141 J		18	TL	Steer R1	7.50	6.75, 8.25	262	867	13,5	2725 2575	100	9,00 9,00
043970	265/70 R 19.5	143 / 141 J		18	TL	Drive R1	7.50	6.75, 8.25	262	867	15,5	2725 2575	100	9,00 9,00
043977	315/80 R 22.5	156 / 153 L		20	TL	Steer R2	9.00	9.75	312	1076	16,5	4000 3650	120	8,50 8,50
043975	315/80 R 22.5	156 / 153 K		20	TL	Drive M1	9.00	9.75	312	1076	20,5	4000 3650	110	8,50 8,50
043978	315/80 R 22.5	156 / 153 L		20	TL	Drive R2	9.00	9.75	312	1076	23	4000 3650	120	8,50 8,50
043976	315/80 R 22.5	154 / 150 M		18	TL	All Position M1	9.00	9.75	312	1076	17	4000 3350	120	8,50 8,50
043963	385/55 R 22.5	160 K		20	TL	Trailer R1	12.25	11.75	386	996	14,5	4500	110	9,00
043964	385/55 R 22.5	164 K		24	TL	Trailer R1	12.25	11.75	386	996	14,5	5000	110	9,30
043972	385/65 R 22.5	164 K	158 L	24	TL	Steer R3	11.75	12.25	389	1072	15,5	5000	120	9,00
043973	385/65 R 22.5	164 K		24	TL	Trailer R1	11.75	12.25	389	1072	15,5	5000	110	9,00
043974	385/65 R 22.5	160 K		20	TL	Trailer R1	11.75	12.25	389	1072	15,5	4500	110	9,00
043971	385/65 R 22.5	158 L		20	TL	All Position M2	11.75	12.25	389	1072	16,5	4500	120	9,00

ROVELO TIRE

ROVELO

ROVELO – BOHNENKAMPI KONTSERNI EKSKLUSIIVNE VEOKIREHVIDE KAUBAMÄRK

Rovelo on Bohnenkampi kontserni eksklusiivne kaubamärk, mis tähendab usaldusväärset kvaliteeti ning optimaalset hinna ja kvaliteedi suhet. Rovelot arendab ja toodab Sailun Group – tunnustatud ja maailma juhtivaid rehvitootjaid, kellel on moodsaimad tootmiseadmed ja rahvusvaheline arenduspädevus. Rehvides on ühendatud Sailuni kõrge tootmiskvaliteet ja Euroopa turu erinõuded.

Rovelo pakub laia tootevalikut kõigile asjakohastele kasutusvaldkondadele: alates kaugliiklusest, piirkondlikust ja jaotustranspordist kuni ehitus-, kommunaal- ja linnaliikluseni (bussid). Kõik profiilid on nende kasutusalade jaoks optimeeritud ning kindlustavad tugeva ehituse, silmapaistva läbisõidu ja hinnatud EL-i märgised. Peale selle on kõik Rovelo rehvid süvendatavad ja protekteeritavad – see on ideaalne viis ökonoomsuse ja kestlikkuse tagamiseks.

Tänu esindatusele enam kui 30 Euroopa riigis ning hästitoimivale logistikale ja kõigis riikides asuvatele ladudele tagab Bohnenkamp kiire tarne ja kvaliteetse teeninduse. Euroopa juhtiva hulgimüüjana pakub Bohnenkamp Rovelo sortimendile ka asjatundlikku nõustamist ja põhjalikku tuge – kohapeal, telefoni teel või digitaalselt.

Rovelo – professionaalseks kasutuseks ökonoomne baastoode.

Bohnenkamp OÜ

Lõõtsa 12, Tallinn, 11415, Eesti
Tel.: +372 53890028, +372 6500021
e-mail: martin.ney@bohnenkamp.ee
www.bohnenkamp.ee



ROVELO TIRE

TOOTEVAATLUS

2025

ÕIGLANE.USALDUSVÄÄRNE.EKSKLUSIIVNE



FORWARD TECHNOLOGY

ROVELO FORWARD TECHNOLOGY



M+S3PMSF

Steer R1

Rovelo STEER R1 on piirkondlikuks kasutamiseks mõeldud rehv veoki juhtteljele

Erilise kujuga turvis parandab pinnasesurvet ja stabiilsust ning tagab ühtlase kulumise, mis omakorda pikendab eluiga

Selle sälkude ja õlasoonte kujundus parandab soojuse ärajuhtimist ja karkassi vastupidavust, sobib ideaalselt protekteerimiseks

Mitmesuunalised lamellid suurendavad haarduvust, libisemiskindlust ja sõiduohutust märjal teel

Rehvi suurus:
215/75 R 17.5
235/75 R 17.5
265/70 R 19.5



M+S3PMSF

Steer R2

Rovelo STEER R2 on piirkondlikuks transpordiks mõeldud veoki esitelje rehv

Mitmesuunalised lamellid parandavad haarduvust märjal ja kuival teel ning vähendavad libisemist

Viiesooneline profiil koos tugevdatud soontega tagab ühtlase sõidukäitumise, laineline profiilipõhi suurendab vastupidavust muutuva koormuse korral

Õladisain parandab soojuse ärajuhtimist, kaitseb ülekuumenemise eest, vähendab öla kulumist ning pikendab eluiga ja parandab protekteeritavust

Rehvi suurus:
315/80 R 22.5



M+S3PMSF

Steer R3

Rovelo STEER R3 on piirkondlikeks sõitudeks mõeldud rehv veoki esiteljele

Selle lai profiil koos kulumiskindla kummiseguga suurendab vastupidavust ka suurel koormusel ja suure läbisõiduga

Neli sirget pikisoont kindlustavad stabiilsuse ja suure sõidumugavuse ka rasketranspordi korral

Suletud õladisain vähendab veeretakistust ja kütusekulu

Rehvi suurus:
385/65 R 22.5



M+S3PMSF

Drive M1

Rovelo DRIVE M1 on vedavate telgede rehv nõudlikuks transpordiks (teedel/ehitusobjektidel)

Kitsad, peene jaotusega sooned optimeerivad vee ärajuhtimist ja parandavad kontakti pinnasega, muutes sõitmise märjal, porisel ja libedal pinnal turvalisemaks

Suured profiiliplokid parandavad veo jõudu ja pidurdusvõimsust tänu optimaalse tugevdusega plokkidele ja ühtlasele profiilikontaktile

Tugev kummisegu tagab löike- ja murdumiskindluse karedal pinnal

Rehvi suurus:
315/80 R 22.5



M+S3PMSF

Drive R1

Rovelo DRIVE R1 on kergete ja keskmiste veokite vedavate telgede rehv

Rehvi pakub iga ilmaga esmaklassilisi omadusi ning on turvaline nii märjal kui ka kuival teel

Tänu spetsiaalsele kummisegule ja optimaalsele profiilile on see pika elueaga ja kulub ühtlaselt

See eristub väikese veeretakistuse poolest, mis vähendab kütusekulu

Rehvi suurus:
215/75 R 17.5
235/75 R 17.5
265/70 R 19.5



M+S3PMSF

Drive R2

Rovelo DRIVE R2 on nõudlike tingimustega piirkondlikuks kasutamiseks mõeldud rehvi veoki vedavatele telgedele

Ristisuunas kulgevad lamellid parandavad niisketes tingimustes haarduvust tänu paremale kontaktile teepinnaga ning paremale haarduvusele niiskel ja libedal teel

Laiad profiilisooned ja avatud õlad võimaldavad suurepärase isepuhastumist

Tugevdatud profiiliplokid tagavad pikema eluea ja ühtlasema kulumise

Rehvi suurus:
315/80 R 22.5



M+S3PMSF

Trailer R1

Rovelo Trailer R1 on spetsiaalselt piirkondlikuks transpordiks mõeldud haagiserehv

Optimaalse kontuuriga profiil suurendab stabiilsust ja vähendab kulumist

Neli läbivat soont suurendavad sõidumugavust, eriti suurel kiirusel

Lamedad ristisuunalised soonerühmad parandavad haarduvust pinnasel ja vähendavad libisemist

Rehvi suurus:
385/55 R 22.5
385/65 R 22.5



M+S3PMSF

All Position M1

Rovelo ALL POSITION M1 on segakasutuseks mõeldud veokirehvi teedele ja maastikule

Suured, sügavad õlaplokid parandavad soojuse ärajuhtimist ja kaitsevad karkassi

Ribide ja põhisoonte põhja vaheline üleminek on disainitud nii, et pinge jaotuks ühtlasemalt ja haarduvus oleks parem

Spetsiaalne kummisegu tagab hea kulumiskindluse ja pika eluea

Rehvi suurus:
315/80 R 22.5



M+S3PMSF

All Position M2

Rovelo ALL POSITION M2 on veokirehvi, mis on spetsiaalselt loodud segakasutuseks rasketes tingimustes

Selle sügav profiil tagab ühtlasema pingeaotuse, parema veojoa ja ühtlasema kulumise

Eriti lai turvis ja kulumiskindel kummisegu pikendavad eluiga ning tagavad parema hinna ja kvaliteedi suhte

Integreeritud kummisälgud kaitsevad karkassi, tagavad esmaklassilise isepuhastumise ning pikendavad niiviisi eluiga

Rehvi suurus:
385/65 R 22.5

	Steer R1		Steer R2	Steer R3	Drive M1	Drive R1	Drive R2	Trailer R1			All Position M1	All Position M2
	215/75 R 17.5 235/75 R 17.5	265/70 R 19.5	315/80 R 22.5	385/65 R 22.5	315/80 R 22.5	215/75 R 17.5 235/75 R 17.5 265/70 R 19.5	315/80 R 22.5		385/55 R 22.5	385/65 R 22.5	315/80 R 22.5	385/65 R 22.5
	D	D	C	C	D	D	D		C	C	D	D
	B	C	A	B	A	B	B		C	C	C	B
	B 72 db	B 73 db	A 71 db	B 72 db	A 73 db	A 73 db	A 73 db		A 70 db	A 72 db	B 73 db	B 72 db

- Veeretakistus
- Märghaarduvus
- Veeremüra

